

符号・形式	片引込み軽量鋼製扉	2通片引込み軽量鋼製扉	片引込み軽量鋼製扉	4本引分け軽量鋼製扉	両開き軽量鋼製扉
図					
場所・数量・見込	倉庫 1 枠130	食堂・研修室 1 枠130	便所(脱衣室) 2 枠130	ボランティア室 1 100	多目的使用前室、脱衣室前廊下(梯室前) 2 100
仕上	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)
金物	本締錠錠、大型サムターン、大型引手、アルミガラリ	本締錠錠、大型サムターン、大型引手	本締錠錠、大型サムターン、大型引手、アルミガラリ	本締錠、引手、アルミガラリ	本締錠、丁番、DC、レバーハンドル
備	ハンガー設置一式(自動閉鎖、開放停止付)	ハンガー設置一式(自動閉鎖、開放停止付)	ハンガー設置一式(自動閉鎖、開放停止付)		
符号・形式	片開き軽量鋼製扉	可動壁	可動壁	可動壁	
図					
場所・数量・見込	事務室、作業室、会議室 6 100	作業室、会議室 4 建具60	事務室 2 建具60		
仕上	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)	ダイノックシート貼(両面)		
金物	ラッチ、丁番、ケースハンドル				
備		ハンガー設置一式	ハンガー設置一式		
<p>特記事項</p> <div> <p>----- アルミアングル取付位置</p> <p>----- アルミ板取付位置</p> <p>----- アルミ木切取付位置</p> <p>----- ステンレス板取付位置(40×20×2.0)</p> <p>----- ステンレス下掛取付位置(7×2.0)</p> </div> <div> <p>FL フロート板硝子</p> <p>F 型板硝子</p> <p>FW 網入型板硝子</p> <p>PW 網入型板硝子</p> <p>T 強化硝子</p> </div> <div> <p>1. ガラリは全てアルミ製とする。(有効開口率 外部30% 内部35%)</p> <p>2. 外部ガラリは全てステンレス防虫網付とする</p> <p>3. 衝突防止印付(サンドブラスト)の意匠は打合せにより決定する</p> <p>4. 機内外側し窓は、全て修繕オペレーター設置付とする</p> <p>5. 断熱サッシの断熱は、防水モルタル充填の上、現場発泡ポリウレタン充填とする</p> <p>6. アルミ製建具の表面皮膜は、クリア 7μ+電解酸化皮膜(二次電解着色)14μ以上、艶消仕上(マット)とする</p> </div> <p>本建具表に記載されていない必要金物、設置については、全て本工事とする。</p>					
<div> <div>13-37-建62 (仮称) 飛鳥村福祉センター建設工事 設計図</div> <div>建具表5(金鋼製6)</div> <div>1/30</div> <div>14・3・</div> <div>1: 建築設計事務所 建築士 17171</div> <div>株式会社 鳥川建築事務所</div> <div>1: 建築士 20214</div> <div>鳥川建築事務所</div> <div>鳥川建築事務所</div> <div>鳥川建築事務所</div> <div>鳥川建築事務所</div> </div>					

図号・形式	2連引違いアルミ窓	出隅角取付し付2連引違いアルミ窓	2連引違いアルミ窓
図			
場所・数量・見込	集会室 2 7.0	集会室 1 7.0	書庫 1 7.0
仕上	電解着色	電解着色	電解着色
金物	クレセント、戸車	クレセント、戸車	クレセント、戸車
備考	網戸（ステンレス網）、オペレーター設置	網戸（ステンレス網）、オペレーター設置	網戸（ステンレス網）
図号・形式	出隅角取付し付8連引違いアルミ窓		
図			
場所・数量・見込	運動指導室、書庫 1 7.0		
仕上	電解着色		
金物	クレセント、戸車		
備考	網戸（ステンレス網）		
特記事項			
<p>----- アルミアングル取付位置 F.L. フロート取付子</p> <p>----- アルミ縦断取付位置 F 固定子</p> <p>----- アルミ本取付位置 F.W. 網入型取付子</p> <p>----- ステンレス巻取付位置（40×20×2.0） P.W. 網入型取付子</p> <p>----- ステンレス下掛取付位置（7×2.0） T 強化子</p> <p>本建築図に示されていない必要金物、部材については、全て本工程とする</p> <p>1. ガラリは全てアルミ製とする。（本取付口率 外部30% 内部36%）</p> <p>2. 外部ガラリは全てステンレス防虫網付きとする</p> <p>3. 網戸防止印付（サンドグラス）の取付は打合せにより決定する</p> <p>4. 網戸外側し金は、全て標準オペレーター設置付とする</p> <p>5. 断熱サッシの断熱は、防水モルタル充填の上、現場発泡ポリウレタン充填とする</p> <p>6. アルミ製建具の表面皮膜は、クリア 7μ+陽極酸化皮膜（二次電解着色）14μ以上、艶消仕上（マット）とする</p>			
19-37-図03 〔新築〕 鳥島村福祉センター建設工事 設計図 図表6（金属製6） 14-3- 1 建築設計事務所 鳥島村 株式会社 黒川建築事務所 1 図表6 20214 鳥 堀 用 長 橋 田 田 田			

符号・形式	機関引違い付引違いアルミ扉	機関・袖取殺し付片開きアルミ扉	両引きみね重量扉
場所・数量・見込	敬老センターロビー 1 70	運動指導室、書庫 2 70	運動指導室 1 紳130
仕 上	電解着色	電解着色	ダイノックシート貼(両面)
金 物	クレセント、戸車	サムターン、丁番、D.C.、レバーハンドル、クレセント、戸車	本結露板、大型サムターン、大型引手
備 考		衝突防止印付(サンドブラスト)、網戸(ステンレス網)	ハンガー扉装置一式(自動閉鎖、開閉停止付)
符号・形式	SS 1 鋼製電動重量シャッター	AG 1 アルミガラリ	AG 2 アルミガラリ
場所・数量・見込	機械室 1 スラット 1=1.6	浴室越し屋根 4 70	機械室 4 70
仕 上	焼付塗膜	電解着色	電解着色
金 物	ステンレスレール、ステンレス三方棒、鋼製シャッター箱、ステンレスマグサ、ステンレス産金	防虫網(ステンレス網)	アルミアングルは、設備ダクト取付用とする。 防虫網(ステンレス網)
備 考			
<p>特記事項</p> <div> <div> <p>----- アルミアングル取付位置</p> <p>----- アルミ網取付位置</p> <p>----- アルミ水切取付位置</p> <p>----- ステンレス巻掛取付位置(40×20×2.0)</p> <p>----- ステンレス下掛取付位置(7×2.0)</p> </div> <div> <p>FL フロート板硝子</p> <p>F 固定硝子</p> <p>FW 網入型板硝子</p> <p>PW 網入型板硝子</p> <p>T 強化硝子</p> </div> <div> <p>1. ガラリは全てアルミ製とする。(若し開口率 外部30% 内部35%)</p> <p>2. 外部ガラリは全てステンレス防虫網付きとする。</p> <p>3. 衝突防止印付(サンドブラスト)の意匠は打合せにより決定する。</p> <p>4. 機関外倒し窓は、全て排煙オペレーター設置付とする。</p> <p>5. 断熱サッシの周囲は、防水モルタル充填の上、現場発泡ポリウレタン充填とする。</p> <p>6. アルミ製建具の表面皮膜は、クリア 7μ+陽極酸化皮膜(二次電解着色)14μ以上、熱湯仕上(マット)とする。</p> </div> </div> <p>本建築費に表されていない必要金物、設置については、全て本工事とする。</p>			
12-37-建64 (仮称) 飛鳥村福祉センター建設工事 設計図	建具表7(金属製7)	1/50	14・3・

